

FERROSAN

SCHEDA **TECNICA**



FERROSAN



DESCRIZIONE

Antiruggine sintetico

GENERALITÀ

Antiruggine sintetico, assente da piombo.

Particolarmente indicata per la protezione anticorrosiva di manufatti in ferro destinati ad essere pitturati con smalti sintetici di finitura.

CLASSIFICAZIONE COV

(DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture opache per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto (cal. A/a): 30 g/l (2010)

Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

SUPERFICI NUOVE

Applicare uno strato di antiruggine sintetica.

SUPERFICI GIA' VERNICIATE

Carteggiare e spolverare parti di supporto rovinate applicare una mano di antiruggine.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente: min. 5°C / max. 35°C

Umidità relativa: min. 35% / max. 85%

Condizioni del supporto: Asciutto

PREZZATURE DISPONIBILI

----- - 2.5Lt - 0.500Lt

IMMAGAZZINAMENTO

- Stoccare tra: +5°C - +30°C in luogo asciutto ben ventilato lontano da fonti di calore e raggi diretti del sole.

- Durata: 12 mesi

FERROSAN ANTIRUGGINE SINTETICO

NORME DI SICUREZZA

Prodotto etichettato ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP)
Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo
essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche chimico fisiche	Metodo	Unità di misura	Valore
Tipo di legante	Resine sintetiche alchidiche		
Aspetto della pellicola	UNI EN 13300	Qual.	Brillante
Contenuto in solidi	MV PF 01	%	/
Viscosità Ford 4 a 20°C	UNI 8490/3	mPaxs	/
Peso specifico	UNI EN ISO 2811-1	g/ml	/
Temperatura minima di filmazione (TMF)	UNI 8490/14	°C	/
Residuo secco			/
Resa teorica allo spessore di prova		m ² /l	8/10
VOC	Cat. B - BS	g/L	< 100
Potere coprente	MV AT 049		/
Brillantezza	MV AT 34bis	20°	/
Essiccazione	A 20°C e 50% U.R.	Ore	Fuori Polvere: 2 Fuori tatto: 2-3 Secco: 8-10
Sovraverniciatura (essiccazione)	UNI 10794	Ore	24

Indicazioni per l'impiego

Tipo di diluente	Acquaragia
Sistema di applicazione	Pennello, Rullo, Spruzzo
Grado di diluizione	3/5% Pennello/Rullo - 5-20% Spruzzo
Condizioni del supporto	Asciutto
Temperatura ambiente	Minima: +5°C Massima: +35°C
Umidità relativa	Minima: 35% Massima: 85%



Via Chiaravelli, 30 - 90121 PA



091 630 2757



www.colorificioimperial.it
info@colorificioimperial.it